

КЛЕЙ TRS 2002 NEW



TRS 2002 NEW – двухкомпонентный клей на основе CR (полихлоропренового каучука) для холодной вулканизации. **Негорючий** и может использоваться при работах в подземных шахтах и помещениях.

Клей применяется для ремонта конвейерных лент, футеровки приводных барабанов. Идеально подходит для соединения резины с резиной, резины с металлом, резины с тканью и ткани с тканью.

Основа	CR - полихлоропреновый каучук (DIN ISO 1629)
Растворитель	дихлорметан, тетрахлорэтилен
Удельная плотность	1,45 г/см ³ (DIN 51757)
Динамическая вязкость	3700 МПа·с (ISO 2555)
Цвет	тёмно-серый (RAL 9006)
Срок годности	2 года (DIN 7716)
Расход	ок. 300 г/м ² на один слой

ОТВЕРДИТЕЛЬ TRS 1000M

TRS 1000M применяется для клея TRS 2002 NEW.

Основа	дифенилметандиизоцианат
Растворитель	дихлорметан
Цвет	коричневый (RAL 1004)
Срок годности	2 года (DIN 7716)

Артикул	Наименование
302300	Клей TRS 2002 NEW, 1 кг банка
302304	Клей TRS 2002 NEW, 5 кг канистра
302180	Отведитель TRS 1000 M, 40 г банка
302220	Отведитель TRS 1000 M, 200 г банка

