

ДЕМПФЕРНЫЕ БАЛКИ JUST-BAR



Амортизационные балки **Just-Bar** используются для защиты конвейерных установок в местах передачи и загрузки конвейеров. Они эффективно поглощают энергию удара крупных фракций материала, что предотвращает пробои ленты и уменьшает нагрузку на всю конвейерную установку.

Характеристики резины

Твёрдость	60 ± 5 по Шору А
Натяжение	19 Н/мм ²
Истирание	110 мм ³ при 10 Н
Удлинение при разрыве	400%
Цвет	чёрный

Характеристики полиэтиленового слоя (СВМПЭ)

Твёрдость	60 ± 5 по Шору А
Толщина	10 мм
Удлинение при разрыве	350%
Цвет	чёрный

Артикул	Наименование
IB0350	Амортизационная балка Just-Bar BLUE со слоем СВМПЭ, 60 Шор, 50 x 100 x 1220 мм
IB0375	Амортизационная балка Just-Bar BLUE со слоем СВМПЭ, 60 Шор, 75 x 100 x 1220 мм
IB0310	Амортизационная балка Just-Bar BLUE со слоем СВМПЭ, 60 Шор, 100 x 100 x 1220 мм
IB0550	Амортизационная балка Just-Bar BLUE со слоем СВМПЭ, 60 Шор, 50 x 100 x 1500 мм
IB0575	Амортизационная балка Just-Bar BLUE со слоем СВМПЭ, 60 Шор, 75 x 100 x 1500 мм
IF4016	Крепёжный болт ТМ16 с гайкой и шайбой, 35 x 35 x 40 мм
IF6016	Крепёжный болт ТМ16 с гайкой и шайбой, 35 x 35 x 60 мм

