

ДЕМПФЕРНЫЕ ПЛИТЫ JUST-SHOCK



Плита **Just-Shock** обеспечивает устойчивость приемных лотков, бункеров, желобов, кузовов самосвалов от износа. Также обеспечивает защиту от коррозии и истирания. Уменьшает шум и вибрацию, обеспечивает лучший срок службы вашего оборудования.

Характеристики резины

Основа	NR/BR - натуральный каучук, бутадиеновый каучук (DIN ISO 1629)
Твердость	60 ± 5 по Шору А (DIN 53505)
Плотность	1,10 ± 0,03 г/см ³ (DIN 53505)
Истирание	60 мм ³ при 5 Н (DIN 53516)
Прочность на разрыв	17 Н/мм (DIN 53504)
Удлинение при разрыве	450% (DIN 53505)
Цвет	чёрный (RAL 9017)

Артикул	Наименование
IP1530	Противоударная плита Just-Shock RT, 30 x 1500 x 2000мм
IP1550	Противоударная плита Just-Shock RT, 50 x 1500 x 2000мм
IP5030	Противоударная плита Just-Shock RT, 30 x 500 x 1000 мм
IP5050	Противоударная плита Just-Shock RT, 50 x 500 x 1000 мм
IP6010	Противоударная плита Just-Shock RT, 100 x 600 x 1000 мм
IP7530	Противоударная плита Just-Shock RT, 30 x 750 x 1500 мм
IP7550	Противоударная плита Just-Shock RT, 50 x 750 x 1500 мм
IS3320	Противоударная плита с крепёжным отверстием Just-Shock SQ, 20x300x300 мм
IS3330	Противоударная плита с крепёжным отверстием Just-Shock SQ, 30x300x300 мм
IS3350	Противоударная плита с крепёжным отверстием Just-Shock SQ, 50x300x300 мм

